

SCHEDA TECNICA

Laminate Flooring

IPER CERAM

82090 _ ABETE CANADESE AC3/31 7X193X1292

Formato e imballaggio

Spessore	7 mm
Lunghezza x Larghezza	193 x 1292 mm
Pezzi/scatola	10
m2/scatola	2,494
Bisellato	NO
Sincronizzato	NO
Antistatico	NO
Profilo	CLIC it!

Classe e resistenza all'abrasione

Classe d'uso secondo EN13329
Resistenza all'abrasione EN 13329



Adatto per riscaldamento a pavimento

Provenienza

Prodotto in Germania

Prestazione dichiarata secondo la EN 14041

Rilascio di formaldeide conforme alla norma EN 717-1	E1	Resistenza allo scivolamento conforme alla norma EN 13893
Resistenza termica	0,05 (m2k)/W	Reazione al fuoco conforme alla norma EN 13501-1

Requisiti generali e di classificazione EN 13329

Resistenza alle macchie secondo EN 438-2	Gruppo 1 e 2 Gruppo 3	Grado 5 Grado 4
Prova con sedia a rotelle da ufficio	10.000 cicli	
Effetto della gamba del mobile	Nessun deterioramento o cambio della superficie	
Impronta derivata da un carico costante ISO 24343-1	≤ 0,05 mm	
proprietà antistatiche	NO	
Spessore del rigonfiamento	≤ 18 %	
Resistenza agli urti	Sfera piccola mm Sfera grande mm	≥ 10 ≥ 350
Tolleranza dimensionale del pannello	Lunghezza Larghezza Spessore	≤ 0,5 mm ≤ 0,1 mm ≤ 0,5 mm

Certificazioni e marcature








Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



Pet-proof



 <p>www.blauer-engel.de/uz176</p>	<p><i>Premiato con il marchio ambientale tedesco più noto. Il marchio Blue Angel garantisce che quest ha basse emissioni ed è privo di sostanze inquinanti e non presenta nessun rischio per la salute. È un uso responsabile delle risorse.</i></p> <p><i>Awarded the most well-known German environmental label. The Blue Angel label guarantees the product has low emissions and is free of pollutants and poses no health risks. It promotes responsible resources.</i></p>
	<p><i>I pavimenti in laminato uniscono eleganza senza tempo a naturalezza visiva e praticità di posa. Un pavimento privo di PVC che riflette la qualità che meriti, senza compromessi</i></p> <p><i>Laminate floors combine timeless elegance with visual naturalness. Easy to install flooring. A PVC that reflects the quality you deserve, without compromise</i></p>
	<p><i>La certificazione di gestione sostenibile delle foreste assicura che le foreste siano gestite in linea stringenti requisiti ambientali, sociali ed economici. Dimostra che ogni fase della catena di approvvigionamento è attentamente monitorata attraverso audit indipendenti per garantire che escluse le fonti non sostenibili.</i></p> <p><i>Sustainable forest management certification ensures that forests are managed in line with stringent environmental, social and economic requirements. It demonstrates that each stage of the supply chain is carefully monitored through independent audits to ensure that unsustainable sources are excluded.</i></p>
	<p><i>CARB2 è la seconda fase di un rigoroso processo di certificazione avviato dal California Air Resources Board (CARB). Il suo scopo è ridurre le emissioni di formaldeide in casa e proteggere il pubblico dagli effetti dell'inquinamento atmosferico. Quando vedi il sigillo di conformità CARB2 su un prodotto, significa che i livelli di formaldeide sono ben entro i limiti di sicurezza.</i></p> <p><i>CARB2 is the second phase of a rigorous certification process initiated by the California Air Resources Board (CARB). Its purpose is to reduce formaldehyde emissions in the home and protect the public from harmful effects of air pollution. When you see the CARB2 seal of compliance on a product, it means formaldehyde levels are well within safe limits.</i></p>
	<p><i>Questo pavimento in laminato è composto per l'83% di materie prime rinnovabili. Il legno, come prima, assorbe CO2 durante la sua crescita e la conserva. Durante il trasporto e la lavorazione viene emessa CO2. La differenza tra l'assorbimento e l'emissione comporta un'impronta di CO2 di - 6 kg di CO2 per metro quadrato di pavimento in laminato</i></p> <p><i>This laminate flooring is made of 83% renewable raw materials. Wood, as a raw material, absorbs CO2 during its growth and stores it. CO2 is emitted during transport and processing. The difference between absorption and emission results in a CO2 footprint of - 6 kg of CO2 per square meter of laminate flooring.</i></p>

during its growth and stores it. CO2 is emitted during transport and processing. The difference of absorption and emission results in a CO2 footprint of - 6 kg CO2 per 1 m² of laminate flooring



Pet-proof

Grazie alla superficie molto dura, alla sensazione di calore data dal supporto in legno, e alla resistenza ai piccoli incidenti domestici, il pavimento è particolarmente adatto alla vita con gli animali domestici.

Thanks to the very hard surface, the warm sensation given by the wooden support, and the resistance to small household accidents, the floor is particularly suitable for life with pets.

ICA

31
AC3



SI

DS

Cfl-s1



to prodotto
Promuove

at this
sible use of

C-free floor

con
e siano

gent
chain is
led.

rces Board
fetti nocivi
ica che i

rces Board
the
ns that

materia
ene emessa
per 1 m² di

bs CO2
etween

stenza del

imali

tance of