



ZANZARTAP è realizzata con un gancio più alto e resistente rispetto alla tapparella tradizionale, e, allo stesso tempo, interamente **microforata**.

Ciò consente un **maggiore riciclo dell'aria**, la **possibilità di oscuramento graduale** e, non per ultimo, una **barriera contro gli insetti indesiderati**.

ZANZARTAP[®]

LA TAPPARELLA
CON ZANZARIERA INTEGRATA



Scansiona il QR CODE
per visualizzare il video
d'installazione



AVVOLGIBILE IN ALLUMINIO COIBENTATO CON POLIURETANO **MEDIA DENSITÀ** MICROFORATO ZANZARTAP®



BLOCCAGGIO STECCA



STANDARD
CON TAPPO
LATERALE
SPILLATO


La caratteristica fondamentale di questo profilo consiste nella presenza della microforatura su tutta la superficie del gancio. Tale particolarità permette, ad avvolgibile abbassato, oltre alla funzione oscurante, un'efficace prestazione come zanzariera e un'ottima visuale verso l'esterno, contemporaneamente al mantenimento della privacy.



3.1 Tapparella ZANZARTAP®

CARATTERISTICHE TECNICHE


- DIMENSIONE PROFILO**
12 x 50 mm
- PESO PER mq**
c.ca 5,0 Kg
- SPESSORE ALLUMINIO**
0,50 mm
- BARRE PER 1 mt DI ALTEZZA**
20
- LARGHEZZA MASSIMA CONSENTITA**
4200 mm




Ingombro (mm) ø 60 altezza -> diametro
1000 -> 145
1200 -> 155
1300 -> 155
1400 -> 160
1500 -> 170
1600 -> 170
1700 -> 175
1800 -> 180
1900 -> 190
2000 -> 190
2200 -> 200
2400 -> 205
2600 -> 210
2800 -> 220
3000 -> 230
3300 -> 240

misure in mm


PROFILO




GUIDE COMPATIBILI PER NUOVE REALIZZAZIONI




in allum. A 27
25,5 x 30 mm
GUIAL...27M




in allum. A 31
24 x 31 mm
GUIAL...31M




in allum. A 32
41 x 31,5 mm
GUIAL...32M



in allum. A 33
75 x 40,5 mm
GUIAL...33M




in allum. A 34
25,5 x 30 mm
GUIAL...34M




in allum. A 40
25,5 x 40 mm
GUIAL...40M


GUIDE COMPATIBILI PER SOSTITUZIONE



in allum. A 16
16 x 28 mm
GUIAL...16M




in allum. A 28
17 x 28 mm
GUIAL...28M



in allum. A 30
19,5 x 30 mm
GUIAL...30M

GUIDE COMPATIBILI PER CASSONETTI IN ALLUMINIO




in allum. A 75
27 x 75 mm
GUIAL...75M




in allum. A 80
28 x 80 mm
GUIAL...80M


TERMINALI COMPATIBILI



in gomma
10 x 10 mm
TERPVCAL




in allum. 9 x 55
55 mm
TERAL...09M




in allum. 9 x 55
ad attacco contr.
55 mm
TERALI...09M

Le misure indicate possono avere delle lievi variazioni dovute ai normali processi produttivi.

CATENACCIOLI



caten. intermedio di
sicurezza per stecca
150 mm
CATSTE000M



catenacciolo per
terminale
150 mm
CATTER000

MOLLE COMPATIBILI



MOLLA MAX



MOLLA MAX AA




EUROBLOC MAX

Bisogna aggiungere al diametro di avvolgimento 40 mm

AVVOLGIBILE IN ALLUMINIO COIBENTATO CON POLIURETANO **ALTA DENSITÀ** MICROFORATO ZANZARTAP® HD



BLOCCAGGIO STECCA



STANDARD
CON TAPPO
LATERALE
AVVITATO


La caratteristica fondamentale di questo profilo consiste nella presenza della microforatura su tutta la superficie del gancio. Tale particolarità permette, ad avvolgibile abbassato, oltre alla funzione oscurante, un'efficace prestazione come zanzariera e un'ottima visuale verso l'esterno, contemporaneamente al mantenimento della privacy.



2.3.2 Tapparella ZANZARTAP® HD

CARATTERISTICHE TECNICHE

- DIMENSIONE PROFILO**
12 x 50 mm
- PESO PER mq**
c.ca 6,0 Kg
- SPESSORE ALLUMINIO**
0,50 mm
- BARRE PER 1 mt
DI ALTEZZA**
20
- LARGHEZZA MASSIMA
CONSENTITA**
4200 mm




Ingombro (mm) ø 60
altezza -> diametro


1000 -> 145
1200 -> 155
1300 -> 155
1400 -> 160
1500 -> 170
1600 -> 170
1700 -> 175
1800 -> 180
1900 -> 190
2000 -> 190
2200 -> 200
2400 -> 205
2600 -> 210
2800 -> 220
3000 -> 230
3300 -> 240

misure in mm


PROFILO




GUIDE COMPATIBILI PER NUOVE REALIZZAZIONI




in allum. A 27
25,5 x 30 mm
GUIAL...27M




in allum. A 31
24 x 31 mm
GUIAL...31M




in allum. A 32
41 x 31,5 mm
GUIAL...32M



in allum. A 33
75 x 40,5 mm
GUIAL...33M




in allum. A 34
25,5 x 30 mm
GUIAL...34M




in allum. A 40
25,5 x 40 mm
GUIAL...40M


GUIDE COMPATIBILI PER SOSTITUZIONE



in allum. A 16
16 x 28 mm
GUIAL...16M




in allum. A 28
17 x 28 mm
GUIAL...28M



in allum. A 30
19,5 x 30 mm
GUIAL...30M

GUIDE COMPATIBILI PER CASSONETTI IN ALLUMINIO




in allum. A 75
27 x 75 mm
GUIAL...75M




in allum. A 80
28 x 80 mm
GUIAL...80M


TERMINALI COMPATIBILI



in gomma
10 x 10 mm
TERPVCAL




in allum. 9 x 55
55 mm
TERAL...09M




**in allum. 9 x 55
ad attacco contr.**
55 mm
TERALI...09M

Le misure indicate possono avere delle lievi variazioni dovute ai normali processi produttivi.

CATENACCIOLI



**caten. intermedio di
sicurezza per stecca**
150 mm
CATSTE000M



**catenacciolo per
terminale**
150 mm
CATTER000

MOLLE COMPATIBILI



MOLLA MAX



MOLLA MAX AA



EUROBLOC MAX

Bisogna aggiungere al diametro di avvolgimento 40 mm

COLORI AVVOLGIBILI ZANZARTAP®

G1



1 Bianco



45 Bianco Papiro



19 Panna RAL 1013

G2



36 Grigio 35 RAL 7035



3 Grigio RAL 7036

G3



55 RAL 7047



46 Grigio medio



8 Avorio



32 Sabbia



4 Beige RAL 1019



2 Argento RAL 9006



21 Marrone Ciocc. RAL 8017



42 Grigio RAL 7016



44 RAL 9007



27 Verde pisello RAL 6021



5 Verde RAL 6005



7 Testa di Moro RAL 8019



6 Rosso mattone RAL 3009



16 Bordeaux RAL 3005



26 Ocra



25 Terracotta RAL 8003



48 RAL 8014



86 RAL 7044



56 RAL 7004



47 RAL 7001

COLORI AVVOLGIBILI ZANZARTAP®

G4



53 Rosso porpora RAL 3004



15 Azzurro RAL 5015



13 Verde brillante RAL 6029

G5



24 Grigio Raffaello



22 Verde Raffaello



23 Marrone Raffaello

G6



28 Legno Ciliegio



10 Legno Chiaro



11 Legno Scuro



50 Renolite Miele



37 Legno Castagno



39 Legno Noce



52 Legno Nodoso



60 Legno Golden Oak 7